






Bef 450	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	5-7kW	1090mm	485mm	490mm	135kg	150mm	78%	Ano
	Celolitinová krbová vložka s šamotovým topeništěm. Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového obezdění. Zazdívací rámeček ve standardu. Roštové topeniště. Podstavec je součástí krbové vložky							23.000,-


Bef 450 E	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	5-7kW	570mm	490mm	490mm	115kg	180mm	78%	Ano
	Litinová krbová vložka s moderním designem ocelových dveří. Rohové prosklení – jednoduché ohýbané sklo. Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového obložení. Zazdívací rámeček ve standardu. Podstavec je součástí krbové vložky. Roštové topeniště							33.250,-


BeF 730 Black art	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	8-14,5kW	570mm	770mm	509mm	155kg	180mm	84%	Ano
	Moderní design dveří se zabarveným sklem a lištami. Kombinace litiny, oceli a šamotu. Zazdívací rámeček ve standardu. Roštové topeniště.							27.000,-


Bef 730 R	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	8-14,5kW	510mm	720mm	592mm	155kg	180mm	84%	Ano
	Obloukové prosklení. Kombinace litiny, oceli a šamotu. Roštové topeniště							31.500,-

Bef V 450 E	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.	
	5-7kW	1450mm	708mm	708mm	170kg	180mm	78%	Ano	
	Rohové prosklení - jednodílné ohýbané sklo. Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového obložení. Zazdívací rámeček ve standardu. Podstavec je součástí krbové vložky. Roštové topeniště								
								39.750,-	


BeF V730 Black Art	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.	
	9-14,5kW	585mm	890mm	585mm	155kg	180mm	84%	Ano	
	Moderní design dveří se zabarveným sklem a lištami. Kombinace litiny, oceli a šamotu. Zazdívací rámeček ve standardu. Moderní lankový systém. Roštové topeniště. Krbová vložka je standardně dodávána s šamotem ve žlutém prov.								
								34.150,- bez DPH	


Bridge Black	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.	
	9-14,5kW	1280mm	1235mm	607mm	265kg	250mm	77%	Ano	
	Moderní širokoúhlý formát. Zazdívací rámeček ve standardu. Systém umožňující rovnoměrné spalování paliva po celé délce topeniště. Snadné vyklápění dveří pomocí systému "EASY LOCK". Roštové topeniště. Kombinace oceli a šamotu. Krbová vložka je standardně dodávána se světlým nástřikem šamotu								
								52.900,-	


Minor Black	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.	
	8-13,5kW	1293mm	990mm	606mm	294kg	200mm	79,50%	Ano	
	Moderní design dveří se zabarveným sklem a lištami. Zazdívací rámeček ve standardu. Moderní lankový výsuvný systém. Snadné otevírání dveří do strany pomocí systému "EASY LOCK". Bezroštové topeniště. Kombinace litiny, oceli a šamot								
								49.050,-	


Tower	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.	
	11-15kW	1915mm	770mm	636mm	270kg	180mm	79%	Ano	
	Moderní design dveří se zabarveným sklem a lištami. Zazdívací rámeček ve standardu. Moderní lankový výsuvný systém. Snadné otevírání dveří do strany pomocí systému "EASY LOCK". Bezroštové topeniště. Kombinace litiny, oceli a šamot								
								44.000,-	


Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Optim 6	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	2-6kW	951mm	605mm	434mm	105kg	150mm	78,5%	Ano
	Celolitinová krbová vložka, topeniště se speciálním akumulacním materiálem - dlouhé, čisté hoření a úspora paliva. Hloubkově seřiditelný zazdívací rámeček ve standardu. IFT - speciální profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu, umožňuje dvojité prosklení.							
							22.100,-	


Optim 7	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	5-8,5kW	1000mm	735mm	486mm	115kg	200mm	79%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON. Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, optimálním pro připojení automatické regulace spalování. Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu, který umožňuje dvojité prosklení. Splňuje limity nové německé Spolkové vyhlášky o ochraně před imisemi BImSchV.							
							26.100,-	


Optim 8	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-10kW	1039mm	785mm	488mm	170kg	200mm	78%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON. Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, možnost příp. A. reg. Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu, který umožňuje dvojité prosklení. Splňuje limity							
							28.600,-	


Optim 6 CP/CL	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	2-6kW	1002mm	665mm	460mm	97kg	150mm	78,50%	Ano
							32.350,-	


Optim 8 CP/CL	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-10kW	1090mm	845mm	495mm	157kg	200mm	78,00%	Ano
							39.000,-	

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)

Optim V 7	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	5-8,5kW	1371mm	855mm	576mm	183kg	200mm	79,00%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON. Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, optimálním pro připojení automatické regulace spalování. Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu, který umožňuje dvojitě prosklení.							
							32.400,-	

Optim V 8	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-10kW	1371mm	905mm	585mm	203kg	200mm	78,00%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON. Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, optimálním pro připojení automatické regulace spalování. Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu, který umožňuje dvojitě prosklení.							
							35.900,-	

Optim V 6 CP/CL	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	2-6kW	1230mm	874mm	662mm	156kg	150mm	78,5%	Ano
	Topeniště vyložené materiálem CARCON, ohýbané sklo. Moderní design širokoúhlého prosklení s černě podbarveným sklem							
							39.500,-	

Optim V8 CP/CL	Reg. výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Hrdlo	Účinnost	Exter.
	6-10kW	1500mm	1067mm	771mm	196kg	200mm	78%	Ano
	Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulacním materiálem CARCON, jednodílné ohýbané sklo. Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, -možnost příp. AReg. Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směřováním vzduchu. Splňuje limity BImSchV.							
							48.650,-	

Změny ceny vyhrazeny (uvedené ceny jsou bez DPH)