

TermoRosa D.S.A.



DSA je v překladu. D je tlak vody až 3 bary. S je bezpečnost – zabudovaná dochlazovací smyčka. A je automatické ochlazení při přehřátí.

Krbové prosklení, vaření na litinové plotně a topení do ústředního topení. Nesmíme zapomenout na funkční troubu na pečení. To vše je obsaženo v novém sporáku od společnosti Nordica TermoRosa DSA.

Vyššího výkonu do vody a čistoty hoření je dosaženo novou kombinací litinového ohniště a tlakového ocelového výměníku. Automatická termostatická regulace hoření, trojitě spalování a zabudovaná dochlazovací smyčka řadí tento výrobek na evropskou špičku.

Technické parametry

Rozměry (v x š x h):	852 x 1017 x 662 mm
Rozměry trouby (v x š x h):	300 x 330 x 410 mm
Rozměry ohniště (v x š x h):	285 x 265 x 400 mm
Velikost externího vzduchu:	200 mm
Průměr a výstup kouřovodu:	150 mm vpravo horní a zadní
Tah komínu:	12 Pa
Tepelný výkon do vody:	9 kW/h
Tepelný výkon do vzduchu:	6,5 kW/h
Spotřeba dřeva:	4,5 kg/h
Obsah teplovodního výměníku:	14 l
Pracovní teplota vody:	70 – 75 °C
Pracovní tlak vody:	do 3 barů
Výstupy vody:	1"
Dochlazovací smyčka:	1/2"
Hmotnost:	211 / 226 kg

Sporák nejvyšší třídy od společnosti Nordica je skutečně ten nejlepší.

Všechna dvířka, plotna a rošt jsou z litiny. Dvojitě krbové zasklení snižuje vyzářené teplo, nerezové vnitřní části spalovací cesty, kouřovod vyvedený uprostřed a termostatem řízený přiváděný vzduch. Funkční trouba na pečení a výkonný výměník do ústředního topení zvládne i ohřev vody do bojleru. Účinnost 83 % a emise CO pod 0,12% mají podíl na malé spotřebě a malém zanášení kouřovodu a komínu.

Technické parametry

Rozměry (v x š x h):	881 x 982 x 682 mm
Rozměry trouby (v x š x h):	418 x 307 x 430 mm
Rozměry ohniště (v x š x h):	395 x 257 x 407 mm
Velikost externího vzduchu:	200 mm
Průměr a výstup kouřovodu:	160 mm uprostřed horní a zadní
Tah komínu:	17 Pa
Tepelný výkon do vody:	15 kW/h
Tepelný výkon do vzduchu:	3,5 kW/h
Spotřeba dřeva:	5,2 kg/h
Obsah teplovodního výměníku:	22 l
Pracovní teplota vody:	70 – 75 °C
Pracovní tlak vody:	do 3 barů
Výstupy vody:	1 1/4"
Dochlazovací smyčka:	1/2"
Hmotnost:	280 kg

TermoSuprema Compact D.S.A.



www.centrumkrbu.cz

NORDICA
Extraflame
Sporáky na dřevo

Prodejna Ostroměř
T.G.M 126, 507 52
Po-Pá - 9:00-17:00
So - 9:00-11:30



493/691311

TermoSovrana

Je vyrobena z ocelového plechu oboustraně smaltovaného. Ve sporáku je použit dvoustupňový systém spalování dřeva. Vysoká účinnost přes 78 % a nízké emise. Hlavní předností je, že až 75 % energie jde do vody a zbytek je na vaření a pečení. Z teploty horní plotny zůstává teplo v místnosti. Ohniště je osazeno ocelovou svařovanou vložkou o síle 5 mm. Maximum tepla se předá do vody, která se dále odvádí do ústředního topení. Posuvný rošt a plotna je z litiny. Trouba má zabudovaný teploměr a ve spodní části je výsuvná zásuvka na dřevo.

V současné době probíhá homologace typu TermoSovrana D.S.A.

Technické parametry

Rozměry (v x š x h):	889 x 964 x 639 mm
Rozměry trouby (v x š x h):	300 x 330 x 410 mm
Rozměry ohniště (v x š x h):	250 x 257 x 395 mm
Velikost externího vzduchu:	200 mm
Průměr a výstup kouřovodu:	130 mm vpravo horní a zadní
Tah komínu:	17 – 20 Pa
Tepelný výkon do vody:	7 kW/h
Tepelný výkon do vzduchu:	6,5 kW/h
Spotřeba dřeva:	4 kg/h
Obsah teplovodního výměníku:	11 l
Pracovní teplota vody:	70 – 75 °C
Pracovní tlak vody:	1,5 bar
Výstupy vody:	1"
Hmotnost:	157 kg

