



KRBOVÁ KAMNA  
KRBOVÉ VLOŽKY  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROMOTOP, spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou  
tel.: +420 556 770 975, +420 556 770 913, fax: +420 556 770 912  
www.romotop.cz, www.romotop.sk  
e-mail: info@romotop.cz

## KRBOVÉ VLOŽKY

**DYNAMIC**



kamnová vložka

**KV 025 G CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 055 A CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 055 B CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 055 C L/R CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 025 F CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 025 F P CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 025 F R CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 025 L CPV**  
centrální přívod vzduchu



krbová vložka

**KV 025 M CPV**  
centrální přívod vzduchu

## TECHNICKÁ DATA KRBOVÝCH VLOŽEK DYNAMIC

Typ krbové vložky	Specifikace	Teplovodní výměník (kW)	Jmenovitý výkon (kW)	Maximální výkon (kW)	Regulovatelný výkon (kW)	Vytápěcí schopnost (m <sup>2</sup> )	Účinnost (%)	Kominový tah (Pa)	Váha (kg)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Centrální přívod vzduchu průměr (mm)	Průměr kouřové roury (mm)
KV 025 F 01	rovná nízká		8	12	2 – 12	150 – 200	80	10	139	1057,0	460	552,0	100	180
KV 025 F 02	rovná vysoká		8	12	2 – 12	150 – 200	82	10	149	1257,5	460	552,0	100	180
KV 025 F P01	lomená nízká		8	12	2 – 12	150 – 200	80	10	148	1057,0	462	565,5	100	180
KV 025 F P02	lomená vysoká		8	12	2 – 12	150 – 200	82	10	157	1257,5	462	565,5	100	180
KV 025 F R01	rádiusová nízká		8	12	2 – 12	150 – 200	80	10	147	1057,0	462	563,0	100	180
KV 025 F R02	rádiusová vysoká		8	12	2 – 12	150 – 200	82	10	157	1257,5	462	563,0	100	180
KV 025 L	široká rovná		10	14	2 – 14	150 – 230	82	10	182	1258,0	693	485,0	100	180
KV 025 M	široká rádiusová		10	14	2 – 14	150 – 230	82	10	192	1262,5	710	540,0	100	180
KV 025 G	kamnová vložka rovná		-	50	15 - 50	150 - 300	85	12	230	1213	479	725	125	180
KV 055 A	design - široká rovná		12	18	6 - 18	150 - 250	82	12	225	1369	974	520	150	180
KV 055 B	design - rovná		10	16	4 - 16	150 - 230	82	12	200	1369	754	520	150	180
KV 055 C L/R	design - rohová levá / pravá		10	16	4 - 16	150 - 230	82	12	185	1369	744	538	150	180

Všechny varianty krbových vložek **KV025** jsou díky speciální konstrukci vhodné pro teplovzdušné i akumulční-sálavé obestavby. Verze KV025F01, KV025FP01, KV025FR01, KV025L, KV025M, KV025G lze redukovat na akumulční ORTNER prstence.

## Automatická regulace

Automatická regulace hoření je řízena elektronickou řídicí jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem optimalizace spalování a na základě vyhodnocení reguluje přísun vzduchu do spalovacího prostoru. Program optimalizace spalování se může přizpůsobit pro jakékoliv ohniště s centrálním přívodem vzduchu.

RMT Reg 002 - plastové šasi



RMT Reg 200.1 - nerezový panel



Podrobnosti k oběma řadám automatické regulace naleznete na [www.romotop.cz](http://www.romotop.cz) sekce produkty/příslušenství.



**KV025F**  
obestavba velkoplošná  
keramika HEIN.

